

# Alpina Aqua Holzlasur

Osvježava boju - vodoodbojan - ne kapa - brzo se suši



## Opis proizvoda

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primjena                       | Ekološki prihvatljiva tankoslojna lazura na bazi vode za drvo u vanjskom prostoru.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Svojstva                       | Lazura je otporna na atmosferske utjecaje i štiti drvo izvana od vlage i ostalog djelovanja atmosferilija. Alpina Holzlasur je izvanredno prikladna za zidne i stropne obloge, ograde, oplata balkona, ljepila za drvene spojeve i drvene kuće. Nije prikladna za standardne građevinske elemente kao što su prozori i vanjska vrata. |
| Nijansa                        | Farblos, Teak, Nußbaum, Palisander, Kiefer, Eiche, Lärche, Mahagoni, Ebenholz, Weiß                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Skladištenje                   | Pakiranje nepropusno zatvoriti i dozu kratko okrenuti naopačke. Nakon toga skladištiti na hladnom i suhom mjestu bez mogućnosti smrzavanja.                                                                                                                                                                                           |
| Izjava o sastavu               | Sastav: poliakrilatna smola, anorganski pigmenti, voda, aditivi                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pakiranje / veličina pakiranja | 0,75 litara, 2,5 litara                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Obrada

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obrada         | <p>Prije uporabe dobro promiješati. Ne smije se nanositi ispod 5° C. U slučaju različitih brojeva šarži materijal treba prethodno skupa isprazniti iz pakiranja i promiješati. Alpina Holzlasur je pripremljena za obradu i može se nanositi premazivanjem, špricanjem ili valjkom. Po mogućnosti prvi premaz izvesti sa svih strana ravnim čekinjastim kistom. Drugi i treći premaz nerazrijeđeno i obilno nanijeti ravnim čekinjastim kistom u smjeru drvenih vlakana. Prednje strane i rezane rubove najmanje 1x dodatno obraditi. Između radnih prolaza treba uzeti u obzir vrijeme sušenja.</p> <p>Pri cca. 20° C lazuru se može ponovo premazivati nakon cca. 1 sat, a prosušena je i operetiva nakon cca. 3-4 sata.</p> <p>Niske temperature i visoka vlažnost zraka produljuju vrijeme sušenja.</p> |
| Vlaga u drvu   | Maksimalno 18 % kod drva stabilnih dimenzija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Razrijeđivanje | Premazivati nerazrijeđeno. Ne smije se miješati s drugim proizvodima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Potrošnja      | 1 l je dostatna za cca. 10-12 m <sup>2</sup> pri jednom premazu - ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge (npr. kod rebrastog drva).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alati          | Koristiti samo nehrđajući alat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Čišćenje alata | Odmah nakon uporabe vodom i sapunom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priprema podloge                                        | Podloga mora biti čista, nosiva, suha, bez tragova ulja, voska ili masnoća. Drvo bogato smolom, nadasve na mjestu proboja smolastih čepova, oprati odnosno isprati nitro razrjeđivačem. Drvo istrošeno atmosferilijama (posivjelo drvo) prebrusiti sve do zdravog dijela. Hrapavo ili već premazano drvo prebrusiti prije prvog premaza. Eventualne ostatke prašine i prljavštine treba s drveta očerkati. Pokrivne boje, prozirne lakove ili debeloslojne lazure treba izbrusiti ili jetkati. |
| <b>Zakonska regulativa koja se odnosi na kemikalije</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Obratiti pažnju<br>HOS                                  | Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju.<br>A(f), 130 g/l: 5 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Savjeti za sigurnost                                    | Ovaj proizvod nije opasan pripravak u smislu zakona o kemikalijama te stoga ne podliježe obvezi obilježavanja. Ipak vodite računa o standardnim mjerama opreza i higijene koje se odnose na rukovanje s kemijskim proizvodima. Proizvod treba čuvati izvan dohvata djece.                                                                                                                                                                                                                      |
| Uklanjanje                                              | U spalionici posebnog otpada ili na sabirnom mjestu za problematične tvari. Ne smije se odlagati skupa s kućnim smećem. Ne smije se pustiti da dospije u kanalizaciju, tlo ili vodu. Neočišćeno pakiranje treba zbrinuti kao i sam proizvod.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Klasa ugroženosti vode                                  | 1, vrlo malo ugrožava vodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Tehničke informacije: Alpina Aqua Holzlasur, stanje: 03 / 2016

Ove su tehničke informacije sačinjene na osnovi najnovijeg stanja tehnologije i našeg iskustva. S obzirom na raznovrsnost podloga i uvjeta na objektima ne obvezuje nas sadržaj naših tehničkih informacija. One kupca/korisnika ne oslobađaju od obveze da naše materijale uz vlastitu odgovornost stručno i prema pavlima struke ispituju glede njihove prikladnosti za predviđenu namjenu pod dotičnim uvjetima. Pojavljivanjem novog izdanja/nove PDF inačice ove tehničke informacije prestaju važiti.

**Tehnički savjeti**

U ovim tehničkim informacijama se ne mogu obraditi sve podloge koje se pojavljuju u praksi i tehnike njihova premazivanja. U složenijim slučajevima naši će vas stručni savjetnici opširno posavjetovati o vašem specifičnom slučaju.

Glemadur Farben und Lacke Vertriebsges.m.b.H., A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Telefon 01/201 46-0, Fax 01/201 46-3502, Internet: [www.alpina-farben.at](http://www.alpina-farben.at), E-Mail: [vertrieb@glemadur.at](mailto:vertrieb@glemadur.at)

A-3300 Amstetten  
Clemens-Holzmeister-Str. 1  
Tel. 0 74 72 / 64 4 24  
Fax. 0 74 72 / 64 1 67  
[amstetten@glemadur.at](mailto:amstetten@glemadur.at)

A-4053 Haid/Anselden  
Betriebspark 2  
Tel. 0 72 29 / 87 1 18  
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100  
[anselden@glemadur.at](mailto:anselden@glemadur.at)

A-5071 Salzburg-Wals  
Viehhauser Straße 73  
Tel. 0 662 / 85 30 59  
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511  
[salzburg@glemadur.at](mailto:salzburg@glemadur.at)

A-6175 Kematen/lbk.  
Industriezone 11  
Tel. 0 52 32 / 29 29  
Fax. 0 52 32 / 29 30  
[kematen@glemadur.at](mailto:kematen@glemadur.at)

A-6830 Rankweil  
Lehenweg 4  
Tel. 0 55 22 / 44 6 77  
Fax. 0 55 22 / 43 6 73  
[rankweil@glemadur.at](mailto:rankweil@glemadur.at)

A-8101 Gratkorn  
Eggenfelder Straße 5  
Tel. 0 31 24 / 25 0 30  
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525  
[gratkorn@glemadur.at](mailto:gratkorn@glemadur.at)

A-9020 Klagenfurt  
Hirschstraße 38  
Tel. 0 463 / 36 6 33  
Fax. 0 463 / 36 6 43  
[klagenfurt@glemadur.at](mailto:klagenfurt@glemadur.at)