

Tehničke informacije

Alpina Bad- und Küchenfarbe

Tvori film za zaštitu od plijesni

visokopokrivna · mat · periva · paropropusna

Opis proizvoda

Namjena:

Specijalna boja sa dugotrajnim djelovanjem prilikom obnavljanja područja napadnutih sa plijesni. Disperzivna boja koja tvori film za zaštitu od plijesni na zahvaćenim površinama u kuhinji, kupaonici i drugim prostorima.

Svojstva:

Bez otapala, razrjeđuje se vodom, bez mirisa, periva, paropropusna, učinkovita protiv gljivica i bakterija.

Svojstva prema DIN EN 13300

Pokrivnost: pri potrošnji od 6 m ² /l	Klasa 1
Otiranje na mokro: odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778	Klasa 3
Stupanj sjaja:	mat

Deklaracija proizvoda

prema VdL-RL01: Sadržaj:

Polivinilacetatna disperzija, titan-dioxid, silikati, kalcij karbonat, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje.

Ovaj proizvod je "tretirani proizvod" sukladno EU Uredbi 528/2012 (nije biocidni pripravak) i sadrži sljedeće biocidne tvari: IPBC (CAS-Nr. 55406-53-6), Oktil -izotiazolinon (CAS-Nr. 26530-20-1).

Vezivo:

Disperzija umjetne smole prema DIN 55945.

Nijansa:

Bijela/mat.
Bez smanjenja zaštitnih svojstava, može se tonirati sa max. 5% Alpina Color kolorantima.
Tvornički tonirano: 2,5 l u nijansama Marille, Mandarin, Vanilla i Mint.

Upute za sigurno rukovanje:

Čuvati izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/ Sigurnosno-tehnički list.

Kod boja i lakova:

M-DF01F

Skladištenje:

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža uskladištiva 24 mjeseca.

Zbrinjavanje otpada:

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode; osušeni ostaci materijala i stvrdnute boje kao kućno smeće.



Pakiranje: 5 l, tvornički tonirano u 2,5 l

Priprema za obradu:

Plijesan ili gljivice mehanički odstraniti četkanjem, struganjem ili grebanjem. Površine oprati uobičajenim sredstvom za čišćenje od plijesni i pustiti da se dobro osuše. Preporučuje se istražiti uzroke pojave plijesni i po mogućnosti ih ukloniti.

Sastav i izrada premaza:

Zasićen ujednačeni temeljni premaz sa Alpina Bad- und Küchenfarbe, razrijeđen sa max. 10 % vode.

Završni premaz sa Alpina Bad- und Küchenfarbe, razrijeđen sa max. 5 % vode.

Nanošenje:

Kistom-četkom ili valjkom. Alat očistiti odmah nakon uporabe vodom.

Potrošnja:

Ca. 150 ml/m² po po nanosu kod glatke površine. Na grubim podlogama odgovarajuće više. Debljina premaza značajno utječe na zaštitni učinak te se stoga potrebno pridržavati deklarirane potrošnje.

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:

+ 5 °C za podlogu i zrak.

Vrijeme sušenja:

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho po površini nakon 4 – 6 sati. Može se premazivati nakon 12 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe:**Mineralne žbuke:**

Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa Alpina Tiefgrund LF. Završne žbuke koje sadrže gips i imaju glatku površinu obrisiti, otprašiti i grundirati sa temeljnim premazom koji sadrži otapala, Tiefgrund.

Gipskartonske ploče:

Neravnine obrisiti. Temeljni premaz sa Alpina Tiefgrund LF.

Beton:

Eventualne ostatke tvari koje razdvajaju odstraniti sredstvom za čišćenje i odmašćivanje u domaćinstvu, a tvari koje se osipaju i brašnjaju ukloniti mehanički, npr. četkanjem.

Zidovi od opeke i pješčenjaka:

Premazivati bez prethodne pripreme.

Nosivi premazi ili premazi žbuka od umjetne smole:

Mat, slabo upojne premaze obrađivati direktno. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti i direktno premazivati.

Nenosivi premazi:

Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili premaze od umjetne smole odstraniti brušenjem ili četkanjem i ukloniti prašinu.

Premazi boja s ljepilom:

Temeljito oprati.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:

Premazivati bez prethodne pripreme.

Tapete koje ne vežu čvrsto:

Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati.

Površine s mrljama od nikotina:

Nikotinska zaprljanja oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše te potom premazati sa Alpina Nikotinsperre.

Manja oštećenja:

Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa odgovarajućom špahtl masom i po potrebi naknadno grundirati.

Tehničke informacije br. 2043 · stanje: studeni 2013.

Ove Tehničke Informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja struke i naših iskustava i spoznaja. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na određenom objektu kupcu/korisniku ostaje obveza provjeriti prikladnost naših materijala za predviđenu namjenu u dotičnim uvjetima objekta na kojemu se radi, stručno i prema vrsti posla, na vlastitu odgovornost. Pojavom novog izdanja ovaj tiskani napis prestaje važiti.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220

Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0 180 5 / 123 888

(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

www.alpina-farben.de