

Tehničke informacije

Alpina ColorMix Fußboden-Siegel

Jednokomponentni disperzivni premaz za mineralne podloge.

Samo za strojno nijansiranje

Opis proizvoda

Primjena:

Unutarnje i vanjske (natkrivene) površine. Za nove i renovirajuće premaze, kao što su npr. terase, balkoni, spremišta i slični prostori sa normalnim opterećenjem.

Svojstva:

Otporan na otiranje, brzo se suši, elastičan, slabog mirisa, dobre prionjivosti, razrjeđuje se vodom.

Osnova materijala:

Akrilatna disperzija

HOS:

A(i): 140 g/l; maks. 140 g/l

Stupanj sjaja:

Svilenkasto-mat.

Nijanse:

Baze 1, 2 i 3.

Sadržaj:

Akrilatna disperzija, titan dioksid, pigmenti, kalcij karbonat, silikati, voda, glikoleter, alifati, aditivi, sredstvo za konzerviranje (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon). Može izazvati alergijske reakcije.

Kod boja i lakova:

M-LW01.

Upute za sigurno rukovanje:

Čuvati izvan dohvata djece. Kod nanošenja špricanjem, koristiti kombinirani filter A2/P2. Tijekom brušenja koristiti filter za prašinu P2. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. U slučaju dodira s očima ili kožom, odmah temeljito isprati vodom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Sadrži metilizotiazolinon, benzizotiazolinon. Može izazvati alergijske reakcije. Detaljnije informacije: Sigurnosno-tehnički list.

Skladištenje:

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Zbrinjavanje otpada:

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka.

Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode; osušeni ostaci materijala i stvrdnute boje kao kućno smeće.



Prikladne podloge:

Mineralne podloge, kao što su beton, žbuka, estriži, zidovi, estriži od tvrdog asfalta u unutarnjem prostoru. Podne površine koje dobro prijanjaju, bez plastifikatora. Nije pogodno za opterećene površine (npr. garaže) i pješačke površine na kojima se zadržava voda.

Priprema podloge:

Podloga mora biti nosiva, čista, suha, čvrsta, bez dijelova koji ne drže dobro, prašine, ulja, masnoća, otarina guma i drugih odvajajućih tvari. Sa površina koje se premazuju potrebno je ukloniti labave ili loše prijanjajuće premaze. Na kontrastnim i jako upojnim podlogama u unutarnjim prostorima preporučamo napraviti prethodno temeljni premaz. Alpina ColorMix Fußboden-Siegel razrijediti sa max. 30 % vode. Za vanjsku primjenu, površinu grundirati sa nerazrijeđenim Alpina Fassadengrund i potom nanijeti Alpina ColorMix Fußboden-Siegel u dva sloja, kao završni premaz.

Nanošenje:

Proizvod je pripremljen za obradu i potrebno ga je samo dobro promiješati. Na većim i spojenim površinama potrebno je raditi u jednom prolazu, postupkom "mokro na mokro".

Razrjeđivanje:

Vodom.

Potrošnja:

Ca. 200 ml/m².

Može se premazivati:

Nakon ca. 5 - 6 sati.

Napomena:

Prije nanošenja, nijansu obavezno provjerite na probnoj površini. Naknadno reklamirana odstupanja nijanse nije moguće prihvatiti.

Čišćenje alata:

Vodom i sapunom odmah nakon uporabe.

DIN EN 13813

Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estriži – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za konstrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole. Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku.


Alpina GmbH Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt
13
ALP-001640
EN 13813:2002

Tehničke informacije br. 15171 · stanje: veljača 2017.

Ove Tehničke Informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja struke i naših iskustava i spoznaja. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na određenom objektu kupcu/korisniku ostaje obveza provjeriti prikladnost naših materijala za predviđenu namjenu u dotičnim uvjetima objekta na kojemu se radi, stručno i prema vrsti posla, na vlastitu odgovornost. Pojavom novog izdanja ovaj tiskani napis prestaje važiti.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220
Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei
aus dem deutschen Festnetz)

www.alpina-farben.de