

Tehničke informacije

Alpina COLOR Innenfarbe

Veliki izbor nijansi u Alpina kvaliteti.

Maksimalna pokrivnost. Savršena mogućnost premazivanja.

Boja za unutarnje prostore s velikom moći pokrivanja koja omogućava individualni pristup uređenju stambenog prostora. Vodoodbojna, otporna na habanje, neutralna mirisa, izdržljiva, paropropusna, razrjeđuje se vodom.

Opis proizvoda

Namjena:

Za kvalitetne premaze zidova i stropova, otporne na habanje.

Boja za unutarnje prostore vrhunske klase, s niskom emisijom štetnih tvari. Prikladna i za premazivanje novogradnji kao i za renoviranje u svim stambenim i radnim područjima, budući da ni tijekom obrade kao ni sušenja nema mirisa.

Alpina COLOR Innenfarbe lako se premazuje, najčešće pokriva već s jednim premazom i vrlo se brzo suši, tako da se premazane prostorije može opet koristiti ili se u njih useliti bez čekanja.

Svojstva:

Razrjeđuje se vodom, bez mirisa i neškodljiva za okoliš, bez štetnih sastojaka. Paropropusna. Jednostavna za obradu, dobre prionjivosti, ne žuti. Sušenje bez tragova nanošenja.

Nijanse:

3 Baze

Deklaracija proizvoda prema

VdLRL0:

Sadržaj: Polivinilacetatna disperzija, titan dioksid, pigmenti, silikati, kalcij karbonat, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje.

Sadrži: metilizotiazolinon, benzotiazolinon.

Vezivo:

Disperzija umjetne smole prema DIN 55 945

Upute za sigurno rukovanje:

Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa / Sigurnosno-tehnički list.

Kod boja i lakova:

M-DF01

Skladištenje: Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža uskladištiva 24 mjeseca.

Zbrinjavanje otpada:

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode; osušeni ostaci materijala i stvrdnute boje kao kućno smeće.

Svojstva prema EN 13 300

Otiranje na mokro: **Klasa 2**
odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53 778

Stupanj sjaja: **mat**



Pakiranje: 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l

Sastav i izrada premaza:

Zasićeni, ravnomjerni premaz sa Alpina COLOR Innenfarbe. Na kontrastnim odnosno jako ili neravnomjerno upojnim podlogama potrebno je napraviti temeljni premaz sa Alpina COLOR Innenfarbe, razrijeđen s najviše 5% vode.

Nanošenje:

Kistom-četkom, valjkom ili špricanjem. Alat očistiti odmah nakon uporabe vodom.

Potrošnja:

Ca. 110 ml/m² po po nanosu kod glatke površine. Na grubim podlogama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti na probnoj površini.

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:

+ 5°C za podlogu i zrak.

Vrijeme sušenja:

Pri + 20° C i 65% relativne vlažnosti zraka suho po površini i može se obrađivati nakon 4 – 6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 24 sata. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe:**Mineralne žbuke:**

Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa Alpina Tiefgrund LF. Nove žbuke moraju biti suhe min 3-4 tjedna. Završne žbuke koje sadrže gips i imaju glatku površinu obrisati, otprašiti i grundirati sa temeljnik premazom koji sadrži otapala, Tiefgrund.

Gipskartonske ploče:

Neravnine obrisati. Temeljni premaz sa Alpina Tiefgrund LF.

Beton:

Eventualne ostatke tvari koje razdvajaju odstraniti sredstvom za čišćenje i odmašćivanje u domaćinstvu, a tvari koje se osipaju i brašnjaju ukloniti mehanički, npr. četkanjem.

Zidovi od opeke i pješčenjaka:

Premazivati bez prethodne pripreme.

Nosivi premazi ili premazi žbuka od umjetne smole:

Mat, slabo upojne premaze obrađivati direktno. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti i direktno premazivati.

Nenosivi premazi:

Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili premaze od umjetne smole odstraniti brušenjem ili četkanjem i ukloniti prašinu.

Premazi boja s ljepilom:

Temeljito oprati.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:

Premazivati bez prethodne pripreme.

Tapete koje ne vežu čvrsto:

Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i maku-laturu oprati.

Površine obrasle s plijesni:

Plijesan ili gljivice mehanički odstraniti četkanjem, struganjem ili grebanjem. Površine oprati uobičajenim sredstvom za čišćenje od plijesni i pustiti da se dobro osuše. Preporučuje se istražiti uzroke pojave plijesni i po mogućnosti ih ukloniti. Napraviti premaz specijalnom bojom za kupaoalice i kuhinje Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe.

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:

Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše te potom premazati sa Alpina Nikotinsperre.

Manja oštećenja:

Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa odgovarajućom špahtl masom i po potrebi naknadno grundirati.

Tehničke informacije br. 11000 · stanje: kolovoz 2012

Ove Tehničke Informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja struke i naših iskustava i spoznaja. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na određenom objektu kupcu/korisniku ostaje obveza provjeriti prikladnost naših materijala za predviđenu namjenu u dotičnim uvjetima objekta na kojemu se radi, stručno i prema vrsti posla, na vlastitu odgovornost. Pojavom novog izdanja ovaj tiskani napis prestaje važiti.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220

Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0 180 5 / 123 888

(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

www.alpina-farben.de