

Tehničke informacije

Alpina COLOR Latexfarbe

Vrhunska boja plemenitog svilenkastog sjaja.

Savršen sjaj. Osobito velika izdržljivost. Savršena nijansa boje.

Boja za unutarnje prostore s velikom pokrivnošću, paropropusna. Vrhunska kvaliteta lateksa za unutarnje premaze koja naglašava strukturu i jako je izdržljiva. Vodoodbojna, neutralnog mirisa, razrjeđiva u vodi, lako se premazuje.

Opis proizvoda

Namjena:

Za postizanje kvalitetnih zidnih i stropnih premaza otpornih na otiranje, s plemenitim svilenkastim sjajem. Vrhunska boja za unutarnje prostore s niskom emisijom štetnih tvari. Prikladna kako za novo premazivanje tako i za renoviranje premaza u svim osjetljivim stambenim i radnim prostorima, budući da ni pri premazivanju ni tijekom sušenja nema nikakvog mirisa. S bojom Alpina COLOR Latexfarbe vrlo se lako radi, pokrivanje je izvrsno, a sušenje vrlo brzo, tako da se premazane prostorije mogu opet koristiti ili useliti u njih bez čekanja.

Svojstva prema EN 13 300

Otiranje na mokro: **Klasa 1**
odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53 778

Stupanj sjaja: **svilenkasto sjajan**

Svojstva:

Razrjeđuje se vodom, praktično je bez mirisa i ekološki prihvatljiva jer ima nisku emisiju štetnih tvari. Paropropusna. Podatna za rad, čvrsto prijanja, ne izbljeđuje. Sušenje bez tragova nanošenja.

Nijanse:

2 baze

Sadržaj: Polivinilacetatna disperzija, titan dioksid, silikati, kalcij karbonat, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje.

Sadrži: metilizotiazolinon, benzotiazolinon.

Vezivo:

Disperzija umjetne smole prema DIN 55 945

Upute za sigurno rukovanje:

Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa / Sigurnosnotehnički list.

Kod boja i lakova:

M-DF01

Skladištenje:

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža uskladištiva 24 mjeseca.

Zbrinjavanje otpada:

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode; osušeni ostaci materijala i stvrdnute boje kao kućno smeće.



Sastav i izrada premaza:

Zasićeni, ravnomjerni premaz sa Alpina COLOR Latexfarbe Innenfarbe, razrijeđen s najviše 5% vode. Na kontrastnim odnosno jako ili neravnomjerno upojnim podlogama potrebno je napraviti temeljni premaz sa Alpina COLOR Latexfarbe, razrijeđen s najviše 10% vode. Radi izbjegavanja vidljivih spojeva, raditi mokro na mokro.

Nanošenje:

Kistom-četkom, valjkom ili špricanjem. Alat očistiti odmah nakon uporabe vodom.

Potrošnja:

Ca. 110 ml/m² po po nanosu na glatkim površinama. Na grubim podlogama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti na probnoj površini.

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:

+ 5°C za podlogu i zrak.

Vrijeme sušenja:

Pri + 20° C i 65% relativne vlažnosti zraka suho po površini nakon 4 – 6 sati. Može se premazivati nakon 12 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe:

Mineralne žbuke:

Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa Alpina Tiefgrund LF. Nove žbuke moraju biti suhe min 3–4 tjedna. Završne žbuke koje sadrže gips i imaju glatku površinu obrisati, otprašiti i grundirati sa temeljnim premazom koji sadrži otapala, Tiefgrund.

Gipskartonske ploče:

Neravnine obrisati. Temeljni premaz sa Alpina Tiefgrund LF.

Beton:

Eventualne ostatke tvari koje razdvajaju odstraniti sredstvom za čišćenje i odmašćivanje u domaćinstvu, a tvari koje se osipaju i brašnjaju ukloniti mehanički, npr. četkanjem.

Zidovi od opeke i pješčenjaka:

Premazivati bez prethodne pripreme.

Nosivi premazi ili premazi žbuka od umjetne smole:

Mat, slabo upojne premaze obrađivati direktno. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti i direktno premazivati.

Nenosivi premazi:

Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili premaze od umjetne smole odstraniti brušenjem ili četkanjem i ukloniti prašinu.

Premazi boja s ljepilom:

Temeljito oprati.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:

Premazivati bez prethodne pripreme.

Tapete koje ne vežu čvrsto:

Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati.

Površine obrasle s plijesni:

Plijesan ili gljivice mehanički odstraniti četkanjem, struganjem ili grebanjem. Površine oprati uobičajenim sredstvom za čišćenje od plijesni i pustiti da se dobro osuše. Preporučuje se istražiti uzroke pojave plijesni i po mogućnosti ih ukloniti. Napraviti premaz specijalnom bojom za kupaoalice i kuhinje Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe.

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:

Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše te potom premazati sa Alpina Nikotinsperre.

Manja oštećenja:

Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa odgovarajućom špahtl masom i po potrebi naknadno grundirati.

Tehničke informacije br. 11001 - stanje: kolovoz 2012

Ove Tehničke Informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja struke i naših iskustava i spoznaja. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na određenom objektu kupcu/korisniku ostaje obveza provjeriti prikladnost naših materijala za predviđenu namjenu u dotičnim uvjetima objekta na kojemu se radi, stručno i prema vrsti posla, na vlastitu odgovornost. Pojavom novog izdanja ovaj tiskani napis prestaje važiti.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220

Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0 180 5 / 123 888

(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

www.alpina-farben.de