

Tehničke informacije

Alpina DeckWeiss

Visokokvalitetna unutarnja boja!

Mat, unutarnja boja za zidove otporna na otiranje, bez otapala.

Opis proizvoda

Namjena:

Bijela boja dobre pokrivenosti, namijenjena za unutarnje zidne i stropne premaze koji nisu izloženi velikom opterećenju. Zahvaljujući lakoj obradivosti prikladna je za racionalno nanošenje na velikim površinama.

Svojstva:

- razrijeđuje se vodom
- neškodljiva za okoliš
- slabi miris - bez otapala

Karakteristike prema DIN EN 13300

Pokrivna moć: pri izdašnosti od 6,6 m ² /l	Klasa 2
Klasa otiranja na mokro prema DIN 53778	Klasa 5
Stupanj sjaja:	mat

Deklaracija proizvoda prema VdL-RL01:

Sadržaj: Polivinilacetatna disperzija, titan dioksid, silikati, kalcij karbonat, voda, aditivi.
Sadrži metil izotiazolinon, benzoisotiazolinon.

Vezivo:

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945

Stupanj sjaja: mat

Nijansa boje: bijela

Nijansiranje sa Alpina Color ili AVA Amphibolin Voll und Abtönfarben. Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu međusobno izmiješati, kako bi se izbjegle razlike u nijansi.

Gustoća: 1,53 g/cm³

Potrošnja:

15 l je dovoljno za ca. 100-110 m² po prolazu (etapi rada) kod glatke površine (orijentaciona vrijednost bez jamstva, točnu potrošnju odrediti na probnoj površini).

HOS kategorija i granična vrijednost: A/a: 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži <1 g/l

Upute za sigurno rukovanje:

Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa / Sigurnosno-tehnički list.

Šifra proizvoda Boje i lakovi: M-DF01

Skladištenje: Na hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža uskladištiva 12 mjeseci.

Zbrinjavanje otpada:

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode; osušeni ostaci materijala i stvrdnute boje kao kućno smeće.

Šifra otpada: 57 303 (prema ÖNORM S 2100)

EWC/Europski katalog otpada: 08 01 11



Sastav i izrada premaza:

Temeljni premaz:

Jako upojne i podloge koje se lako osipaju grundirati sa Prim-alon Tiefgrund LF.

Međupremaz:

Alpina Deckweiss razrijeđena vodom najviše 10%.

Završni premaz

Alpina Deckweiss Top razrijeđena vodom najviše 5%.

Postupak nanošenja:

Kistom-četkom, valjkom ili prskanjem.

Airless nanošenje:

Kut prskanja: 50°

Sapnica: 0,021"

Pritisak: 150 bar

Najniža temperatura obrade:

(Temperatura obrade za okolinu, materijal i podlogu): Ne raditi na temperaturi ispod +5°C.

Vrijeme sušenja:

Pri + 20°C i pri 65% relativne vlažnosti zraka nakon ca. 4-6 sati suho na dodir i može se premazivati. Pri nižoj temperaturi i višoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produljuje.

Razrijeđivanje:

Čistom vodom (maks. 10%)

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez prljavštine, tvari koje razdvajaju i suhe.

Vapneno-cementne i cementne žbuke iz grupe PII i PIII:

Čvrste normalno upojne žbuke premazivati bez pripreme. Na grubo poroznim, upojnim i žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa Primalon Tiefgrund LF Konzentrat.

Gipsane i gotove žbuke iz grupe P IV i P V:

Temeljni premaz sa Primalon Tiefgrund LF.

Gipsane žbuke sa zapečenom korom prethodno obrusiti i odstraniti prašinu.

Gipskartonske ploče:

Na upojnim pločama temeljni premaz sa Primalon Tiefgrund LF. Kod ploča sa vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Primalon Filtergrund fein.

Beton:

Eventualne ostatke tvari koje razdvajaju odstraniti sredstvom za čišćenje i odmašćivanje u domaćinstvu, a tvari koje se osipaju i brašnjaju ukloniti mehanički, npr. četkanjem.

Nosivi premazi:

Mat, slabo upojne premaze obrađivati direktno. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Primalon Primagrund ili Primalon Tiefgrund LF

Nenosivi premazi:

Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili premaze od umjetne smole odstraniti brušenjem ili četkanjem i ukloniti prašinu.

Premazi boja s ljepljivom: Oprati da budu temeljito čisti. Temeljni premaz sa Primalon Tiefgrund TB.

Tapete koje ne vežu čvrsto:

Odstraniti bez ostatka. Ostatke ljepila i makulature oprati.

Površine koje je napala plijesan:

Talog plijesni odnosno gljivica odstraniti mehanički mokrim četkanjem, ostrugati ili izgrabiti. Površine najprije premazati zasičenim premazom nerazrijeđenog proizvoda Capatop. Nakon što se dobro prosuši, premazati sa Indeko -W ili Fungitex-W. (Utvrditi uzroke nastanka plijesni i ukloniti ih.)

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi, ulja ili masnoća:

Površine isprati vodom uz dodatak sredstva za čišćenje i odmašćivanje u domaćinstvu i ostaviti da se suše. Osušene mrlje od vode očistiti na suho četkanjem. Izolirajući temeljni premaz sa Prim-alon Filtergrund fein.

Manji nedostaci:

Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa Caparol Akkordspachtel ili Caparol Ratio-Spachtel prema propisu o obradi i po potrebi grundirati.

Stručni savjeti:

Sve podloge koje se pojavljuju u praksi i njihova obrada premazivanjem nisu mogle biti obuhvaćene ovim napisom. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam pružiti detaljne savjete vezane uz objekt na kojemu radite.

Tehničke informacije br. 9127 - lipanj 2013

Ove Tehničke Informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja struke i naših iskustava i spoznaja. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na određenom objektu kupcu/korisniku ostaje obveza provjeriti prikladnost naših materijala za predviđenu namjenu u dotičnim uvjetima objekta na kojemu se radi, stručno i prema vrsti posla, na vlastitu odgovornost. Pojavom novog izdanja ovaj tiskani napis prestaje važiti.

Glemaur Farben und Lacke

Vertriebsges.m.b.H.

A-1110 Wien

www.alpina-farben.at