

Alpina Expert Optima Innenfarbe

Mat unutrašnja disperzivna boja - vodorazrjeđiva – otporna na brisanje



Opis proizvoda

Primjena	Za premaze na zidu i plafonu na svim uobičajenim podlogama. Idealna je za novogradnju i za renoviranje
Svojstva	■ vodorazrjeđiva ■ neškodljiva za okoliš ■ slabog mirisa ■ otporna na brisanje ■ dobre pokrivnosti
Nijansa	Bijela, kao standardna. Tvorničko toniranje moguće prema Alpina Color Mix ton karti.
Stupanj sjaja	Mat
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, 12 mjeseci.
Gustoća	ca. 1,53 g/cm ³
Pakiranje / veličina pakiranja	15 l

Obrada

Izrada premaza	Temeljni premaz sa Alpina Expert Unigrund ili max. 10 % razrijeđena vodom. Završni premaz razrijediti sa max. 5 % vode.
Postupak nanošenja	Četkom, valjkom ili špricanjem.
Temperatura obrade	Ne raditi na temperaturi ispod +5°C.
Potrošnja	1 l dostatno za ca. 9,5 m ²
Sušenje / Vrijeme sušenja	Na + 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 4 – 6 sati površinski suho i može se premazivati. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.
Čišćenje alata	Odmah nakon upotrebe vodom.
Priprema podloge	Folijom prekriti namještaj i pod. Ukoliko ipak dođe do špricanja boje, zaprljana mjesta očistiti mokrom spužvom.
Priprema podloge	Podloga mora biti ravna, čista, suha, čvrsta, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
Odgovarajuće podloge	Mineralne žbuke Čvrste, normalno upojne žbuke premazivati bez pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa Expert Unigrund. Izbrusiti gotove žbuke na bazi gipsa sa glatkom površinom, otprašiti i grundirati sa dubinskim predpremazom koji sadrži otapala.



Gips-kartonske ploče

Izbrusiti neravnine. Temeljni premaz sa Expert Unigrund.

Beton

Eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnjaju i osipaju odstraniti.

Zidovi od opeke i pješčenjaka

Premazivati bez prethodne pripreme.

Nosivi stari premazi ili premazi na bazi umjetnih smola

Direktno raditi na mat, slabo upojnim premazima. Ohrapaviti sjajne stare premaze i direktno ih premazivati.

Nenosivi premazi

Mehanički odstraniti nosive stare premaze ili premaze na bazi umjetnih smola četkanjem ili brušenjem te površinu pažljivo otprašiti.

Premazi u boji na bazi ljepila

Pažljivo oprati.

Nepremazane tapete od sirovih vlakana, reljefne tapete ili utisnute tapete od papira

Premazivati bez pripreme.

Neprianjajuće tapete

U potpunosti ih odstraniti. Oprati ostatke ljepila.

Površine sa naslagama plijesni

Odstraniti naslage plijesni pranjem/četkanjem. Površine oprati vodom i dobro osušiti. Preporučamo da prvenstveno utvrdite uzrok nastanka plijesni i isti po mogućnosti otklonite. Koristiti premaz za vlažne prostorije.

Površine sa mrljama od nikotina

Oprati veće mrlje na glatkim površinama. Hrapave podloge iščetkati na suho. Preporuča se upotreba premaza sa izolirajućim djelovanjem za mrlje od nikotina.

Mali nedostaci

Nakon odgovarajuće pripreme izvršiti popravke sa Expert Fertigspachtel, te grundirati ukoliko je potrebno.

Zakonska regulativa koja se odnosi na kemikalije

HOS kategorija i granična vrijednost

A(a), 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: < 1 g/l

Obratiti pažnju
Savjeti za sigurnost

Proizvod ne podliježe obvezi označavanja na temelju EU-smjernica/uredbe o opasnim materijalima. Pridržavati se uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama. Čuvati izvan dohvata djece.

Zbrinjavanje otpada

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

EWC/EAK

08 01 12