

Alpina Expressgrund

Bezbojan - bez mirisa - regulira vlagu - brzo se suši



Opis

Primjena	Transparentni temeljni premaz na vodenoj bazi za drvo u vanjskom prostoru.
Svojstva	Sredstvo za impregnaciju drva sa otvorenim porama i dubinskim djelovanjem, optimalan je temeljni premaz za drvo, koji osigurava ravnomjernu upojnost podloge te je čini boljom za naredne premaze u vanjskom području. Za balkone, oplata pročelja, ograde, pergole, nadstrešnice za automobile, ljepila za drvene spojeve i drvene kuće.
Nijansa	Bezbojni (Farblos)
Skladištenje	Pakiranje nepropusno zatvoriti i kratko okrenuti naopačke. Nakon toga skladištiti na hladnom i suhom mjestu bez mogućnosti smrzavanja.
Sastav	Sastav: poliakrilatna smola, anorganski pigmenti, voda, aditivi, konzervansi.
Pakiranje / veličina pakiranja	0,75 litara, 2,5 litara

Obrada

Obrada	Prije uporabe dobro promiješati. Ne smije se premazivati ispod 5° C . Alpina Expressgrund pripremljen je za obradu te se može premazivati kistom ili nanositi valjkom. Po mogućnosti prvi premaz izvesti sa svih strana čekinjastim kistom. Prednje strane i rezane rubove najmanje 1x dodatno obraditi. Pri cca. 20° C nakon cca. 2-3 sata, proizvod se može opet premazivati, prosušen je i operativ. Niske temperature i visoka vlažnost zraka produljuju vrijeme sušenja
Vlaga u drvu	Maksimalno 18 % kod drva stabilnih dimenzija.
Razrjeđivanje	Premazivati nerazrijeđeno. Ne smije se miješati s drugim proizvodima.
Potrošnja	1 l je dostatna za cca. 10 - 12 m ² pri jednokratnom premazu - ovisno o upojnosti i dubini hrapavosti podloge (npr. kod rebrastog drveta).
Alat	Upotrebljavati samo nehrđajući alat.
Čišćenje alata	Čistiti odmah nakon uporabe vodom i sapunom.



Priprema podloge	Podloga mora biti čista, nosiva, suha, bez tragova ulja, voska ili masnoća. Drvo bogato smolom, nadasve na mjestu proboja smolastih čepova, oprati odnosno isprati nitro razrjeđivačem. Drvo istrošeno atmoosferilijama (posivjelo drvo) prebrusiti sve do zdravog dijela. Hrapavo ili već premazano drvo nabrusiti prije prvog premaza. Eventualne ostatke prašine i prljavštine treba s drveta očerkati. Pokrivne boje, prozirne lakove ili debeloslojne lazure treba izbrusiti ili jetkati.
Zakonska regulativa koja se odnosi na kemikalije	
Obratiti pažnju	Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 3-jodo-2-propinilbutilkarbamat. Može izazvati alergijske reakcije.
HOS	A(h) : 30 g/l; maks. 20 g/l
Savjeti za sigurnost	Ovaj proizvod nije opasan pripravak u smislu zakona o kemikalijama te stoga ne podliježe obvezi obilježavanja. Ipak molimo da vodite računa o uobičajenim mjerama opreza i higijene koje se odnose na rukovanje s kemijskim proizvodima. Držati na mjestu nedostupnom djeci.
Uklanjanje	U spalionici posebnog otpada ili na sabirnom mjestu za problematične tvari. Ne smije se odlagati skupa s kućnim smećem. Ne smije se pustiti da dospije u kanalizaciju, tlo ili vodu. Neočišćeno pakiranje treba zbrinuti kao i sam proizvod.
Klasa ugroženosti voda	2, zagađuje vodu

Tehničke informacije: Alpina Expressgrund, Stanje: 03 / 2016

Ove su tehničke informacije sačinjene na osnovi najnovijeg stanja tehnologije i našeg iskustva. S obzirom na raznovrsnost podloga i uvjeta na objektima ne obvezuje nas sadržaj naših tehničkih informacija. One kupca/korisnika ne oslobađaju od obveze da naše materijale uz vlastitu odgovornost stručno i prema pravilima struke ispituju glede njihove prikladnosti za predviđenu namjenu pod dotičnim uvjetima. Pojavljivanjem novog izdanja/nove PDF inačice ove tehničke informacije prestaju važiti.

Tehnički savjeti

U ovim tehničkim informacijama se ne mogu obraditi sve podloge koje se pojavljuju u praksi i tehnike njihova premazivanja. U složenijim slučajevima naši će vas stručni savjetnici opširno posavjetovati o vašem specifičnom slučaju.

Glemadur Farben und Lacke Vertriebsges.m.b.H., A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Telefon 01/201 46-0, Fax 01/201 46-3502, Internet: www.alpina-farben.at, E-Mail: vertrieb@glemadur.at

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 0 74 72 / 64 4 24
Fax. 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@glemadur.at

A-4053 Haid/Anselden
Betriebspark 2
Tel. 0 72 29 / 87 1 18
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100
anselden@glemadur.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0 662 / 85 30 59
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511
salzburg@glemadur.at

A-6175 Kematen/lbk.
Industriezone 11
Tel. 0 52 32 / 29 29
Fax. 0 52 32 / 29 30
kematen@glemadur.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 0 55 22 / 44 6 77
Fax. 0 55 22 / 43 6 73
rankweil@glemadur.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 0 31 24 / 25 0 30
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525
gratkorn@glemadur.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0 463 / 36 6 33
Fax. 0 463 / 36 6 43
klagenfurt@glemadur.at