

Alpina Mineral

Mineralna boja na silikatnoj bazi za unutarnje prostore.
Visoko paropropusna, bez otapala, odlične pokrivnosti, lako se ponovo premazuje, idealna za svježju žbuku.



Opis proizvoda

Primjena	Alpina Mineral je bijela, ekološka mat unutarnja boja, neškodljiva za okoliš, namijenjena za premazivanje različitih površina, kao npr. sve nepremazane unutarnje žbuke nakon grundiranja sa Alpina Mineral temeljnim premazom, te nosivih unutarnjih premaza, gips kartonskih ploča, nepremazanih tapeta i dr.
Svojstva	Visoko paropropusna, bez otapala, odlične pokrivnosti, razrjeđuje se vodom, lako se ponovo premazuje, idealna za svježju žbuku.
Svojstva prema ÖNORM EN 13 300	Pokrivnost: Klasa 2 kod potrošnje od ca. 6,5 m ² /l. Klasa otiranja na mokro: Klasa 4 prema ÖNORM EN 13 300
Osnova materijala	Kalijevo vodeno staklo, organski stabilizirano.
Nijansa	Bijela
Stupanj sjaja	Mat.
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, min. 12 mjeseci.
Pakiranje / veličina pakiranja	5 l, 10 l

Obrada

Izrada premaza	Alpina Mineral pokriva najčešće u jednom sloju. Na kontrastnim podlogama može biti potrebno nanošenje temeljnog premaza, Alpina Mineral, razrijeđen sa 5 – 10 % vode. Na jako upojnim podlogama potrebno je napraviti grundiranje.
Postupak nanošenja	Četkom, valjkom ili špricanjem.
Temperatura obrade	Ne raditi na temperaturi ispod +8° C.
Nijansiranje	Samo sa mineralnim pigmentnim pastama.
Razrjeđivanje	Pripremljeno za nanošenje, po potrebi sa do max. 5 % vode.
Potrošnja	Ca. 160 – 200 ml/m ² Potrošnja ovisi o vrsti i stanju podloge, kao i o načinu nanošenja i može varirati. Točnu potrošnju utvrditi probnim nanošenjem na objektu.
Sušenje / Vrijeme sušenja	Pri + 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 4–6 sati površinski suho i može se premazivati. Brzina sušenja odnosi se na temperaturu od + 20° C i 65% relativne vlažnosti zraka, a može se razlikovati, ponekad dramatično, u drugim vremenskim uvjetima.

Čišćenje alata	Odmah nakon upotrebe vodom. Kod duljih prekida u radu, alat ostaviti u boji ili umotati u plastičnu vrećicu, jer na taj način možete nastaviti raditi bez ikakvih problema i nakon pauze.
Napomena	Kako bi se zadržala specifična svojstva ovog proizvoda, isti se ne smije miješati sa drugim proizvodima. Kako bi se izbjegli vidljivi spojevi kod preklapanja, potrebno je raditi postupkom "mokro na mokro".
Priprema podloge	Podloga mora biti ravna, čista, suha, čvrsta, nosiva i bez tvari koje razdvajaju. Okruženje površina koje se premazuju potrebno je pažljivo prekriti, posebno staklo, keramiku, lakirane površine, ciglu, prirodni kamen, metal, kao i sirovo ili lakirano drvo. Ostaci od špricanja boje moraju se odmah isprati čistom vodom.

Zakonska regulativa koja se odnosi na kemikalije

HOS	A/a: 30 g/l; <1 g/l
Obratiti pažnju Savjeti za sigurnost	Proizvod ne podliježe obvezi označavanja na temelju EU-smjernica/uredbe o opasnim materijalima. Pridržavati se uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama. Čuvati izvan dohvata djece. Dugotrajni kontakt s kožom i prskanje u oči može prouzročiti nadraživanje. Nadražena područja isprati vodom.
Zbrinjavanje otpada	Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.
Ključni broj otpada	52 404 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK	08 01 12
Klasa ugroženosti voda	WGK 1, slabo zagađuje vodu

Tehnička informacija: Alpina Mineral, stanje: 02 / 2017

Ove su tehničke informacije sačinjene na osnovi najnovijeg stanja tehnologije i našeg iskustva. S obzirom na raznovrsnost podloga i uvjeta na objektima ne obvezuje nas sadržaj naših tehničkih informacija. One kupca/korisnika ne oslobađaju od obveze da naše materijale uz vlastitu odgovornost stručno i prema pravilima struke ispituju glede njihove prikladnosti za predviđenu namjenu pod dotičnim uvjetima. Pojavljivanjem novog izdanja/nove PDF inačice ove tehničke informacije prestaju važiti.

Tehnički savjeti

U ovim tehničkim informacijama se ne mogu obraditi sve podloge koje se pojavljuju u praksi i tehnike njihova premazivanja. U složenijim slučajevima naši će vas stručni savjetnici opširno posavjetovati o vašem specifičnom slučaju.

A-3300 Amstetten Clem-
ens-Holzmeister-Str. 1 Tel.
0 74 72 / 64 4 24
Fax. 0 74 72 / 64 1 67 am-
stetten@glemadur.at

A-4053 Haid/Anselden
Betriebspark 2
Tel. 0 72 29 / 87 1 18
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100
anselden@glemadur.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0 662 / 85 30 59
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511
salzburg@glemadur.at

A-6175 Kematen/lbk.
Industriezone 11
Tel. 0 52 32 / 29 29
Fax. 0 52 32 / 29 30
kematen@glemadur.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 0 55 22 / 44 6 77
Fax. 0 55 22 / 43 6 73
rankweil@glemadur.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 0 31 24 / 25 0 30
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525
gratkorn@glemadur.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0 463 / 36 6 33
Fax. 0 463 / 36 6 43
klagenfurt@glemadur.at