

Tehnička informacija

Alpina Nikotinsperre

Izolacijska boja protiv nikotina

Disperzivna boja, otporna na otiranje, prema DIN EN 13 300
sa izolacijskim učinkom · visokopokrivna · bijela · mat

Materijal

Namjena:

Ekološka specijalna boja za renoviranje zidova i stropova onečišćenih nikotinom.

Alpina Nikotinsperre izolira nikotinske naslage, koje se rastvaraju u standardnim unutarnjim bojama, razrjeđivim u vodi, i zatim se ocrtavaju kao mrlje.

Alpina Nikotinsperre je brzосуећа boja s neznatnom emisijom štetnih tvari, stoga je osobito prikladna za stambene prostorije, urede, restorane, hotele itd.

Brzo se suši.

Svojstva:

Minimalne emisije štetnih tvari, razrjeđuje se vodom, slabog mirisa i ekološka.

Svojstva prema DIN EN 13 300

Pokrivnost: pri potrošnji od ca. 8 m ² /l	Klasa 1
Otiranje na mokro: odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53 778	Klasa 2
Stupanj sjaja:	mat

Deklaracija proizvoda

prema VdL-RL01: Sadržaj:

Polivinilacetatna disperzija, titan-dioxid, silikati, kalcij karbonat, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje.

Sadrži Metilzotiazolinon, Benzizotiazolinon.

Vezivo:

Disperzija umjetne smole prema DIN 55 945.

Nijansa:

Bijela/mat.

Nijansiranje:

Sa max. 10 % Alpina Color u tubi.

Upute za sigurno rukovanje:

Čuvati izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/ Sigurnosno-tehnički list.

Kod boja i lakova:

M-DF01

Skladištenje:

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža uskladištiva 24 mjeseca.

Zbrinjavanje otpada:

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode; osušeni ostaci materijala i stvrdnute boje kao kućno smeće.



Priprema za obradu:

Veća onečišćenja temeljito oprati i pustiti da se površine dobro osuše.

Sastav i izrada premaza:

Zasićen ujednačeni temeljni premaz razrijeđen sa max. 5 % vode.

Na površinama sa izrazitim kontrastom, na jako upojnim ili različito upojnim površinama kao i na površinama jako onečišćenim nikotinom treba prethodno napraviti temeljni premaz sa Alpina Nikotinsperre, razrijeđenim s maks. 10 % vode.

Nanošenje:

Kistom-četkom ili valjkom. Alat očistiti odmah nakon uporabe vodom.

Potrošnja:

Ca. 125 ml/m² po nanosu kod glatke površine. Na grubim podlogama odgovarajuće više.

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:

+ 5 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja:

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho po površini nakon 4 – 6 sati. Može se premazivati nakon 12 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produžuju.

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suše.

Mineralne žbuke:

Čvrste žbuke normalne upojnosti premazati bez prethodne obrade. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju nanijeti kao temeljni premaz Alpina Tiefgrund LF.

Gotove žbuke s glatkom površinom, koje sadrže gips, treba obrusiti, otprašiti i grundirati sa Tiefgrundom koji sadrži otapalo.

Gipskartonske ploče:

Prebrusiti izbočene ostatke mase za izravnavanje.

Kao temeljni premaz nanijeti Alpina Tiefgrund LF.

Beton:

Eventualne ostatke tvari koje razdvajaju odstraniti sredstvom za čišćenje i odmašćivanje u domaćinstvu, a tvari koje se osipaju i brašnjaju ukloniti mehanički, npr. četkanjem.

Zidovi od opeke i pješčenjaka:

Premazivati bez prethodne pripreme.

Nosivi premazi ili premazi žbuka od umjetne smole:

Mat, slabo upojne premaze obrađivati direktno. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti i direktno premazivati.

Nenosivi premazi:

Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili premaze od umjetne smole odstraniti brušenjem ili četkanjem i ukloniti prašinu.

Premazi boja s ljepilom:

Temeljito oprati.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:

Premazivati bez prethodne pripreme.

Tapete koje ne vežu čvrsto:

Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati.

Površine obrasle s plijesni:

Plijesan odnosno gljivice mehaničkim putem ukloniti četkanjem, struganjem ili skidanjem. Površine isprati standardnim sredstvom za čišćenje plijesni i pustiti da se dobro osuše. Preporučuje se pronaći uzroke napada plijesni i po mogućnosti ih eliminirati. Premazivanje napraviti specijalnom bojom za kupaoalice i kuhinje Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe.

Manja oštećenja:

Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa odgovarajućom špahtl masom i po potrebi naknadno grundirati.



Proizvođač:

Alpina Farben GmbH
D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220
Alpina-Hotline 0800/123 88 87
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)
www.alpina-farben.de

Uvoznik za Hrvatsku:

Caparol d.o.o., Obrtnička 15, 10431
Sv. Nedelja tel. 01/3373731
info@caparol.hr; www.caparol.hr

Tehnička informacija br. 2045 · Stanje: travanj 2017

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na objektima kupcu / korisniku ostaje obveza na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših materijala za predviđenu namjenu.