

Alpina Terrassenöl

Ulje za drvo na bazi modificiranih prirodnih ulja, topivo u vodi, sa UV zaštitom.



Opis proizvoda

Opis	Transparentno pigmentirano ulje za njegu drveta na vodenoj bazi, koje karakterizira otvorenost pora i regulacija vlage.
Svojstva	Prikladno za sve vrste drveta koje je izloženo atmosferilijama, poput npr. drvenih terasa, fasadnih oplata, balkona, drvenih kuća, vrtnog pokućstva itd. Nije prikladno za standardne građevinske elemente poput prozora i vanjskih vrata. Svjetlostalni pigmenti štite drvo od gubitka boje. Proizvod ima svojstvo samoerozije, što znači da se ne ljušti. Ne smije se koristiti u stambenim prostorijama. Ulja za njegu drveta samo su uvjetno otporna na hodanje. Zbog toga treba tragove od hodanja po terasama po potrebi dodatno nauljiti.
Nijanse	UV-Natur (prikladna kao osvježanje već postojećih premaza. Za premazivanje terasa koristiti samo pigmentirane nijanse, dakle nikada samo UV Natur) - Douglasie, Bangkirai, Palisander Preporuča se uvijek napraviti probni premaz
Skladištenje	Spremnike nepropusno zatvoriti i dozu kratko okrenuti naopačke. Nakon toga ih skladištiti na hladnom i suhom mjestu, bez mogućnosti smrzavanja.
Deklaracija sastojaka	Sastojci: poliakrilatna smola, anorganski pigmenti, voda, aditivi, konzervansi
Pakiranje / veličina pakiranja	0,75 l, 2,5 l

Obrada

Obrada	Prije uporabe dobro promiješati. Ne smije se premazivati ispod 5°C. U slučaju nejednakih brojeva šarža materijal skupa isprazniti iz spremnika. Novo, odnosno sirovo drvo premazati nerazrijeđeno najmanje dvaput. Prvi premaz po mogućnosti izvesti sa svih strana. Drugi premaz moguć je po suhom vremenu nakon ca. 5 sati. Suvišni materijal može se ukloniti krpom bez dlačica ca. 15 minuta nakon nanošenja. Preporučuje se poprečno rezano drvo dodatno premazati sve do zasićenja vlakana. Premaz je otporan na kišu nakon ca. 12 sati nakon zadnjeg nanošenja materijala. Niske temperature i slabo strujanje zraka, primjerice zbog pretrpanosti predmetima, usporavaju sušenje. Obnova premaza: prema potrebi nauljiti najmanje 1 x godišnje.
Vlažnost drveta	Maks. 18 % kod nestandardnih građevinskih elemenata.
Razrjeđivanje	Premazivati nerazrijeđeno. Ne smije se miješati s drugim proizvodima.
Potrošnja	1 l je dostatna za ca. 10 - 14 m ² pri jednokratnom premazu – ovisno o upojnosti i dubini hrapavosti hrapavosti podloge (npr. kod rebrastog drveta).



Alat	Koristiti samo nehrđajući alat.
Čišćenje alata	Odmah nakon upotrebe vodom i detergentom.
Priprema podloge	Temeljito odstraniti prašinu, masnoću, prljavštinu, alge i plijesan, smolaste čepove kao i ostatke starih premaza. Jako onečišćeno drvo, odnosno površine drveta jako izložene atmosferilijama/ posivjele drvene površine, prebrusiti sve do zdravog dijela. Mjesta na kojima izbija smola oprati nitro razrjeđivačem. Silikonski ostaci dovode do poremećaja linije vlakana

Zakonska regulativa koja se odnosi na kemikalije

Obratite pažnju	Čuvati izvan dohvata djece. Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju.
HOS	A(f): 130 g/l: maks 5 g/l
Savjeti za sigurnost	Proizvod ne podliježe obvezi označavanja na temelju EU-smjernica/uredbe o opasnim materijalima. Pridržavati se uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama. Čuvati izvan dohvata djece.
Zbrinjavanje otpada	Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izljevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.
Klasa ugroženosti voda	WGK 1, slabo zagađuje vodu

Tehničke informacije: Alpina Terrassenöl, stanje: 03 / 2016

Ove tehničke informacije su sastavljene na osnovu najnovijih saznanja tehnike i naših iskustava. Obzirom na mnoštvo podloga i različitost uvjeta na objektima, sadržaj ovih tehničkih informacija nas ne obvezuje. Kupac/Korisnik je dužan na vlastitu odgovornost utvrditi prikladnost naših proizvoda za predviđenu namjenu u uvjetima koji vladaju na objektu. Tiskanjem novog izdanja, ove tehničke informacije prestaju važiti.

Stručni savjeti

Sve podloge koje se pojavljuju u praksi i način njihove obrade nije mogao biti obuhvaćen u ovom napisu. U težim slučajevima naši će vas savjetnici rado detaljno informirati vezano uz Vaš objekt.

Glemadur Farben und Lacke Vertriebsges.m.b.H., A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Telefon 01/201 46-0, Fax 01/201 46-3502, Internet: www.glemadur.at, E-Mail: vertrieb@glemadur.at

A-3300 Amstetten Clem-
ens-Holzmeister-Str. 1 Tel.
0 74 72 / 64 4 24
Fax. 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@glemadur.at

A-4053 Haid/Anselden
Betriebspark 2
Tel. 0 72 29 / 87 1 18
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100
anselden@glemadur.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0 662 / 85 30 59
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511
salzburg@glemadur.at

A-6175 Kematen/lbk.
Industriezone 11
Tel. 0 52 32 / 29 29
Fax. 0 52 32 / 29 30
kematen@glemadur.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 0 55 22 / 44 6 77
Fax. 0 55 22 / 43 6 73
rankweil@glemadur.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 0 31 24 / 25 0 30
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525
gratkorn@glemadur.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0 463 / 36 6 33
Fax. 0 463 / 36 6 43
klagenfurt@glemadur.at