

Tehničke Informacije

Alpinaweiß Das Original

Najprodavanija Europska unutarnja boja
Proglašena najboljom na usporednom testu unutarnjih boja
njemačkog magazina "Stiftung Warentest" (izd. br. 9/2017) sa
ocjenom "Gut" (1,7) od svih boja koje sadrže konzervanse

visokopokrivna unutarnja boja · perfektно bijela · visoko
 učinkovita · jednostavna za obradu · mat

Opis proizvoda

Namjena:

Visoko pokrivna boja, otporna na otiranje, namijenjena za unutarnje zidne i stropne premaze vrhunske klase, kao i za nove i renovirajuće premaze u svim osjetljivim stambenim i radnim prostorima, budući da tijekom obrade ili sušenja nema nikakvih mirisa.

Svojstva:

Alpinaweiß se vrlo lako nanosi, odlično pokriva i brzo se suši. Razrjeđuje se vodom, ekološka je i bez mirisa, minimalne emisije štetnih tvari. Paropropusna, dobre pri-onijvnosti, ne žuti. Suši se bez pruga.

Vezivo: Disperzija umjetne smole prema DIN 55 945.

Nijanse:

Alpinaweiß/mat.
 Nijansiranje sa Alpina Color.

Upute za sigurno rukovanje:

Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati maglu i pare. Koristiti kombinirani filter A2/P2. Tijekom obrade i sušenja osigurajte adekvatnu ventilaciju. Prilikom rada ne jesti, piti i pušiti. U slučaju dodira s očima ili kožom odmah isprati s puno vode. Ne dopustiti da uđe u odvodne kanale, vodotokove ili tlo. Skladištiti u suhom i hladnom prostoru, bez opasnosti od smrzavanja. Držite pakiranje čvrsto zatvoreno.

Šifra proizvoda

Boje i lakovi:

M-DF01

Skladištenje:

u suhom i hladnom prostoru, bez opasnosti od smrzavanja.

Zbrinjavanje otpada:

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode; osušeni ostaci materijala i stvrdnute boje kao kućno smeće.

Karakteristike prema DIN EN 13 300

Pokrivnost kod potrošnje od 7,5 m²/l	Klasa 1
Klasa otiranja na mokro: odgovara otpornosti na abraziju prema DIN 53 778	Klasa 2
Stupanj sjaja:	mat

Deklaracija proizvoda

prema VdL-RL01:

Sadržaj: Polivinilacetatna disperzija, titan dioksid, silikati, kalcij karbonat, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje.

Sadrži metil izotiazolinon, benzoizotiazolinon. Može izazvati alergijske reakcije.

Testsieger

GUT (1,6)

Im Test bei Stiftung Warentest
 Ausgabe 5/2012



Veličina pakiranja: 1l, 2l, 4l, 8l, 10l, 11,5l, 12l, 15l

Sastavi izrada premaza:

Jedan zasićeni, ujednačeni premaz, razrijeđen sa max. 5 % vode.

Na kontrastnim podlogama potrebno je nanijeti kao temeljni premaz Alpinaweiß Das Original, razrijeđen sa max. 5 % vode. Na jako upojnim ili nejednoliko upojnim podlogama, površinu grundirati sa Alpina Tiefgrund LF.

Radi izbjegavanja vidljivih nastavaka treba raditi u jednom potezu, "mokro-na-mokro".

Nanošenje: Kistom/četkom, valjkom ili špricanjem.

Čišćenje alata: vodom i sapunom odmah nakon uporabe.

Potrošnja:

Ca. 135 ml/m² po sloju na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više.

Donja temperaturna granica kod obrade: + 5 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja:

Pri + 20 °C i 65% relativne vlažnosti zraka suho po površini nakon 4 - 6 sati i može se premazivati. Potpuno suho i može se izlagati opterećenjima nakon ca. 1 dan. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka se ta vremena produljuju.

Podloge moraju biti bez prljavštine, tvari koje razdvajaju i suhe.

Mineralne žbuke:

Čvrste, normalno upojne žbuke premazivati bez pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa Tiefgrund LF. Gotove žbuke koje sadrže gips sa glatkom površinom obrusiti, ukloniti prašinu i grundirati sa Tiefgrund koji sadrži otapala.

Gipskartonske ploče:

Tragove ispune i izravnavanja obrusiti. Temeljni premaz sa Tiefgrund LF.

Beton:

Eventualne ostatke tvari koje razdvajaju odstraniti sredstvom za čišćenje i odmašćivanje u domaćinstvu, a tvari koje se osipaju i brašnjaju ukloniti mehanički, npr. četkanjem.

Zid od pješčenjaka i opeke:

Premazivati bez prethodne pripreme.

Nosivi stari premazi ili premazi žbuka na bazi umjetne smole:

Samo slabo upojne, ne sjajne, premaze premazivati direktno. Sjajne površine i stare lak premaze ohrapaviti i potom direktno premazati.

Nenosivi premazi:

Nenosive stare premaze lak i disperzivnih boja ili premaze od umjetne smole odstraniti brušenjem ili četkanjem i ukloniti prašinu.

Premazi boja s ljepilom:

Oprati da budu temeljito čisti.

Nepremazane tapete sa grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:

Premazivati bez pripreme.

Tapete koje ne vežu čvrsto:

Odstraniti bez ostatka. Ostatke ljepila i makulature oprati.

Površine koje je napala plijesan:

Naslagu plijesni odstraniti pranjem/četkanjem. Površine proprati sredstvom za čišćenje od plijesni i pustiti da se dobro osuše.

Preporuka je utvrditi uzroke nastajanja plijesni i po mogućnosti ih ukloniti. Nakon sušenja, površinu premazati sa Alpina Bad- und Küchenfarbe.

Površine s mrljama od nikotina:

Površine isprati vodom uz dodatak sredstva za čišćenje i odmašćivanje u domaćinstvu i ostaviti da se suše. Osušene mrlje od vode očistiti na suho četkanjem. Premazati nakon sušenja sa Alpina Ruß- & Nikotin Isolierfarbe.

Manji nedostaci:

Nakon odgovarajućih predradnji sa prikladnim mortom ili masama za ispunu i izravnavanje grundirati odgovarajućim temeljnim premazom.

Služba za kupce:

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265
Fax: 00387(0)33 420-184
mail: info@caparol.ba

Tehničke informacije br. 2010 · Stanje: maj 2017

Ove Tehničke Informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja struke i naših iskustava i spoznaja. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na određenom objektu kupcu/korisniku ostaje obveza provjeriti prikladnost naših materijala za predviđenu namjenu u dotičnim uvjetima objekta na kojemu se radi, stručno i prema vrsti posla, na vlastitu odgovornost.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220
Alpina-Hotline 0800/123 88 87
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.alpina-farben.de