

Alpina Gipskartonfarbe

Boja i temeljni premaz u jednom



Opis proizvoda

Namjena/Svojstva	Alpina Gipskartonfarbe idealna je za izravno premazivanje upojnih podloga. Na primjer, gletane gipskartonske ploče ili gipsane žbuke mogu se izravno premazati.
Karakteristike	Nije potrebno prethodno grundiranje gipskartonskih ploča ili gipsanih površina čime se štedi vrijeme.
Skladištenje	Na hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Osnova materijala	Rok trajanja 12 mjeseci u originalnoj zatvorenoj ambalaži.
	Disperzija poli(vinil-acetata), titanijev dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, aditivi, konzervansi. Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijsku smjesu: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-Metil-2H-isotiazol-3-on (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.
	Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

Primjena

Primjena	Ne nanositi na temperaturi nižoj od 5°C za podlogu, materijal ili okolni zrak. Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda, premazivati mokro na mokro u jednom potezu. Nanijeti četkom, valjkom ili špricanjem. Temeljni premaz/međupremaz: Razrijediti Gipskartonfarbe sa max. 20 % vode. Završni premaz: Razrijediti Gipskartonfarbe sa max. 10 % vode. Najprije premazati teško dostupna područja kao što su uglovi i rubovi zidova koristeći ravnu četku ili četku za radijatore. Zatim nanijeti dvije do tri dužine valjkom i razvaljajte ih prvo vodoravno, a zatim okomito.
Potrošnja	1 litra na cca. 6 – 7 m ² . (u jednom nanosu)
Sušenje/vrijeme sušenja	Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka, površinski suho nakon 4 - 6 sati i može se premazivati. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.
Prikladne podloge	Gipsane žbuke, gipskartonske ploče, zidne gips ploče, beton, Raufaser i teksturirane tapete: Podloga mora biti suha, čista i nosiva, bez tvari koje razdvajaju. Kako bi se zadržala posebna svojstva, Alpina Gipskartonfarbe se ne smije miješati sa drugim proizvodima. Gipskartonske ploče: Prebrusiti izbočene ostatke mase za izravnavanje. Na pločama koje nisu premazane dulje vrijeme ukoliko su izložene svjetlu, može doći do pojave žutila. Kako bi se spriječilo prodiranje na površinu premaza, potrebno je kao brtvljenje nanijeti odgovarajući izolirajući temeljni premaz.



Beton: Ukloniti sve ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se osipaju i brašnjaju.

Ostaci ljepila: Temeljito isprati.

Nepremazane papirne tapete Raufaser, strukturne ili reljefne tapete: premazati bez prethodne obrade.

Nenosive tapete: Potpuno ukloniti. Lijepilo i ostatke oprati.

Nanosi od akrilnih i drugih brtvenih masa: Zbog svojstva akrilnih i drugih brtvila, može doći do pucanja, promjene boje i problema s prijanjanjem premaza. Preporučamo izvođenje testnog premaza prije početka premazivanja.

Mjere zaštite:

Područje oko površina koje se **premazuju**, posebice staklo, keramika, lak, klinker, prirodni kamen i metali, moraju biti zaštićeni (pokriveni). Odmah isprati mrlje od boje sa čistom vodom.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

HOS
Oznake upozorenja / Oznake obavijesti

(Kat. A/a) 30 g/l: <1 g/l

Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.

Savjet za sigurno rukovanje

Sadrži: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metilizotiazol-3(2H)-on, reakcijsku smjesu 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1).

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Odlaganje

Ostaci materijala i ambalaže moraju biti odloženi na siguran način, u skladu sa zakonskim propisima. Odložiti ambalažu sa tekućim ostacima proizvoda na sabirnom mjestu za otpadne boje i lakove. Stvrdnute ostatke odložiti kao ostali građevinski otpad.

Ključni broj otpada

08 01 12

EWC/EAK

57303 (prema ÖNORM S 2100)

Tehnička informacija: Alpina Gipskartonfarbe, Stanje: Travanj / 2019

Ove Tehničke Informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja struke i naših iskustava i spoznaja. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na određenom objektu kupcu/korisniku ostaje obveza provjeriti prikladnost naših materijala za predviđenu namjenu u dotičnim uvjetima objekta na kojemu se radi, stručno i prema vrsti posla, na vlastitu odgovornost. Pojavom novog izdanja ovaj tiskani napis prestaje važiti.

Tehnička služba

U ovim Tehničkim informacijama nije moguće tematizirati sve podloge koje se pojavljuju u praksi i njihovu tehničku obradu. Ako namjeravate obrađivati podloge koje nisu navedenu u ovim Tehničkim informacijama, obavezno se konzultirajte s nama ili našim terenskim djelatnicima. Pružit ćemo Vam detaljne savjete za konkretni objekt.

Caparol d.o.o. Obrtnička 15, 10431 Sv.Nedelja tel.01/3373731 info@caparol.hr